

ЭПОКСИДНАЯ ПРОПИТКА И ПЫЛЕСВЯЗЫВАЮЩИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Беспылевое покрытие
- Устойчив к прониканию масла и воды
- Легкоочищаемый

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание

Монерох® FIX – это двухкомпонентная эпоксидная пропитка и пылесвязывающий продукт для бетонных полов.

Использование

Монерох® FIX используется для пропитки любого бетонного пористого пола, для того чтобы:

- сделать его твердым и прочным, беспылевым и механически устойчивым;
 - защитить его от химических воздействий (масло и т.д.);
 - превратить его в износостойкий промышленный пол.
- Монерох® FIX выступает в роли заполнителя и связывающего агента в бетонной массе и предотвращает проникновение масла и воды.

Упаковка

Готовые упаковки по 25 кг для облегчения смешивания.

Цвет: желтый, прозрачный.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соотношение смешивания А/В:	3 / 1 по весу
Срок годности после смешивания:	± 30 минут
Удельный вес:	1,05 кг/дм ³
Сцепление:	> 2 Н/мм ²
Теплостойкость:	60 °С
Минимальная t° нанесения:	+10°С
Продукт открыт для идущей снизу сырости	

Химическая стойкость

Химическая стойкость после 7 дней затвердевания: Монерох® FIX устойчив к разбавленным кислотам, щелочам, солям, маслам и жирам.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Бетонная подложка должна быть сухой, без пыли, масла и жира. Содержание воды в бетоне должно быть менее 6%, что означает, что бетон должен затвердевать в течение как минимум 28 дней.

Смешивание

Смешайте компонент А с компонентом В до получения однородной смеси.

Нанесение

Монерох® FIX необходимо распределять с помощью кисти для получения полностью увлажненного и глянцевого покрытия. Затем автоматически начинается процесс пропитки. На более обширных поверхностях рекомендуется использовать валик и скребок или вакуумное нанесение. Второй слой наносится примерно через 8 часов после первого.

Потребление

2 x ± 250 г/м².

Очистка

Очистите инструменты с помощью растворителя.

ХРАНЕНИЕ

Храните в закрытых контейнерах в сухих помещениях при температуре не ниже +5°С.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Неоткрытая упаковка: 1 год.

МОНЕРОХ® FIX

Дата: 21.09.2000
Редакция: 2
Технические данные: GB 409
Страница: 2 / 2

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо прочитать и понять Листы данных о продукции и безопасности.

Монерох® FIX содержит эпоксидную смолу. Она может раздражать глаза и кожу. В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом. Используйте Монерох® FIX на хорошо проветриваемых участках.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обратитесь к RPM/Belgium N.V.

ГАРАНТИЯ

Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH гарантируют отсутствие дефектов у всех товаров и при обнаружении дефектов обеспечат замену материалов.

Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH подтверждают, что информация и рекомендации, представленные в настоящем документе, являются точными и надежными.